

Maßangaben:

Alle angegebenen Maße verstehen sich als Mindestfertigmaße.
Maximal 3% Gefälle/Steigung im Fahrbereich vor den Parkplattformen.

Standard-Lieferumfang:

- Schlüsselschalter mit NOT-AUS Schlagtaster zur Bedienung in Totmannsteuerung.
- Hydraulikaggregat
- Steuerung
- Mechanische Doppelparkanlage gemäß Vereinbarung
- Geländer als Absturzsicherung von der Doppelparkeranlage, sofern notwendig
- Lieferung und Montage ab bauseitiger besenreiner Einbaustelle.
- Verkabelung und Inbetriebnahme ab bauseitigem Hauptschalter.
- Sachkundigenabnahme

Korrosionsschutz (Standard):

Fahrbahnbleche und Seiten-/Mittelwangen: Verzinkung nach DIN EN ISO 1461 (Stückverzinkung im Tauchbad)
Profile und Tragkonstruktion sowie Konsolen: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 (Stückverzinkung im Tauchbad)

Verbindungsmittel:

- Verbindungen zur Grubenwand: VA-Schwerlastmetallspreizdübel
- Verbindungen zum Grubenboden: VA-Schwerlastklebedübel
- Befestigung Fahrbahnbleche auf Wangen: VA-Schraubgarnituren mit BA-Dichtscheiben
- Verbindung Konstruktionsteile: Verzinkte Schraubgarnituren
- Optional bieten wir gerne verbesserte Korrosionsschutzausführungen an

Bauseitige Leistungen:

- Maßhaltige, besenreine, trockene, statisch ausreichend dimensionierte Einbaustelle
- gem. unseren Vorgaben.
- Zuleitung mit bauseitigem abschließbaren Bauschalter an einer gemeinsam vereinbarten Stelle
- Elektrischer Potentialausgleich inkl. bauseitigem Anschluss der Anlage hieran
- Abschränkung zu den allgemeinen Verkehrsflächen nach DIN EN ISO 13857
- Beleuchtung im Sinne der DIN EN 14010
- Gelb-Schwarze Markierung an der Grubenkante gemäß DIN EN ISO 3864

Schallschutz:

Die Erfüllung der Einhaltung einer maximalen Schallemission nach DIN 4109 setzt voraus, dass wir dies ausdrücklich schriftlich bestätigen. Andernfalls gilt die Einhaltung dieser Norm als ausdrücklich nicht vereinbart. Nutzergeräusche können unsererseits nicht beeinflusst werden.

Verwendung einer Doppelparkanlage:

Die Doppelparkanlage darf ausschließlich zum Parken von Pkw im Rahmen der vereinbarten Betriebsgrenzen genutzt werden. Weitere Verwendung nur nach schriftlicher Bestätigung durch uns. Bedienung nur durch eingewiesene Personen.